

NAWI GmbH

Brinker Esch 19

48683 Ahaus - Alstätte

Tel.: +49 (0) 2567 / 939633-0

E-Mail: info@nawi-gmbh.de

www.nawi-gmbh.de



Pneumatischer Transport

verschiedene Ausführungen

Pneumatischer Transport für z.B. Darmpakete

Edelsta für z.B. Schweine-Darmpakete, Rinder-Pansen (Ausgekehrt!). Der Tank ist mit einem Pneumatischen Schieber, Ø300 mm versehen.

Auf dem Schieber, oberhalb des Verblas Tanks wird ein Einwurf Trichter aus Edelstahl montiert. Edelstahlleitung 6" mit Bögen bis Oberhalb Fußboden, inkl. Flanschanschluss.

Der Verblas Tank kann sowohl als Bodenaufbau als auch als Bodeneinbau verwendet werden. (Bei Bestellung bitte angeben!)hl Verblas-Tank

Material	:	Edelstahl 1.4301
Arbeitsdruck	:	1 – 3 bar
Einwurf Öffnung	:	Ø 300mm. (Schieber)
Auslass	:	6" Leitung (Ø 154 mm)



Arbeitsweise Standard Ausführung:

Wenn man den Pneumatischen Transport starten möchte, drückt man den Druckknopf. Der Hauptschieber schließt. Nach dem der Schieber geschlossen ist, öffnet die Belüftungsklappe und der Transport beginnt. Die Dauer des Transports hängt vom Produkt und der Leitungslänge ab. Um die Dauer einstellen zu können befindet sich ein Zeitbaustein in der Steuerung der individuell vor Ort angepasst werden muss. Nach dem Belüften wird Automatisch über ein Schnellentlüftungsventil entlüftet. Die Entlüftungsdauer muss vor Ort abhängig von der Leitungslänge eingestellt werden. Nach der Entlüftung öffnet der Hauptschieber und das Transportsystem kann wieder gefüllt werden.

Wir holen das Letzte aus Ihren Roh & Reststoffen